

Insektenschutzsystem, Plissee für Türen, Aluminiumprofil

Zur Ausführung kommen Insektenschutz-Plissees, Fabrikat Neher, zur Montage ohne Montagerahmen an der Tür oder Insektenschutz-Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Variante / Typ:

Menge (Stück):

Maße: B x H (mm): x

Profile:

Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2.

Farbe (Profile):

- weiß RAL 9016 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- hellbraun RAL 8001 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- anthrazitgrau RAL 7016 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne

Befestigung:

Montage durch Anschrauben der seitlichen Befestigungshalter aus Kunststoff, in welche die Aluminiumprofile eingeclipst werden.

Verschluss und Abdichtung:

Seitliches Verschieben an einer Griffleiste bzw. einclipsbaren Kunststoffgriffen. Einbautiefe ohne Griffe 40 mm. Kein Verkippen der Griffleiste durch Spannschnüre. Die untenliegende Kette ist aus UV-stabilisiertem Material, wird unten am Befestigungsprofil montiert und beim Öffnen und Schließen ausschließlich über das Schiebeprofil geführt (ruhiges Laufverhalten).

Über ein Verschlusssteil wird das Plissee in geöffneter Stellung fixiert. Zur Abdichtung gegen die Laibung wird eine 9mm-PP-Bürstendichtung verwendet.

Gewebe:

Plissiert, aus kreuzpunktverschweißten Polypropylenfäden mit einer Maschung von 1,27 x 1,27 mm; Farbe anthrazit

Optionen:

- Längere Bürste (15mm) zur Wandabdichtung einsetzbar
- Auch als zeiflügelige Variante erhältlich. Dabei dichten die beiden Griffprofile mit Hilfe der beiden Magnetbänder gegeneinander ab.